

#### Baignoire à hauteur variable électrique.

ARJO

Produit: **Classic Line**  
Validité de l'offre : **31 janvier 2013**  
Durée de la garantie : **2 ans**  
Délai de livraison : **6 semaines**

ARJO HUNTLEIGH  
GETINGE GROUP

#### Points forts des produits sélectionnés par l'UGAP

- Double peau, Cuve lisse en polyester renforcé de fibres de verre, protection gel-coat, intégrant un appui-tête, des poignées de maintien et un cale-pied amovible réglable en 3 positions.
- châssis inox avec traitement époxy - garantie 5 ans anti corrosion
- Cuve rectangulaire à bord et fond arrondis avec déclive (1%) pour élimination de l'eau du bain évitant toute stagnation- intégrant 2 poignées de maintien (2 longueurs 1715 ou 1885 mm)
- Faible encombrement, elle peut être installée dans un espace réduit et offre une immersion parfaite grâce à sa forme et sa longueur de cuve.
- Compatible avec les différents systèmes de transfert :
  - ⇒ transfert couché au bain : brancards élévateurs Boléro et Miranti
  - ⇒ transfert assis au bain et à la douche : fauteuils élévateurs Calypso et Alenti
- Oreiller en PVC de couleur gris perle, de forme anatomique demi lune avec ventouses (L.38cm x h.20cm X ép.9cm)
- Cale-pieds réglable en 3 positions.
- Tuyauterie interne en cuivre



Classic Line

#### Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230v 50hz 0.8A livré avec transformateur et câb réseau - Classe I
- Hauteur variable par 2 vérins électriques de 65 à 105 cm (puissance 2500Nw - 24V - IP66)
- Contenance : 270 l. (cuve 1715 mm) / 300 l. (cuve 1885 mm)
- Temps de remplissage maxi : 6 minutes (à 3 bars de pression)
- Temps de vidage : 4 minutes (pour une contenance maxi.)
- 1 mitigeur bain et douche thermostatique 1/2" (douchette à droit)
- Affichage analogique
  - ⇒ de la température de l'eau du bain dans la cuve
  - ⇒ de la température de remplissage de l'eau du bain / douct
- Systèmes anti-brûlure
  - ⇒ **blocage de la température de l'eau à 41°C**
  - ⇒ Système anti-brulure à deux niveaux :
    - Par butée déverrouillage à 38°,
    - Par butée en fin de course à 43°
- Clapets anti-retour et disconnecteur de réseau (classe B)
- Poids à vide : 90 kg
- Dimensions extérieures de la cuve : L. 198/205. x l. 79 x h. 50 cm

➔ Différentes configurations vous sont proposées ci-dessous.

Cuve 1715 mm	Config. 1	Config. 2	Config. 3	Config. 4	Config. 5	Config. 6
Appui tête + cale-pieds	de série	de série	de série	de série	de série	de série
Désinfection	X	X			X	X
Remplissage automatique		X	X			X
Hydro massage					X	X
Réf UGAP	1 113 160	1 113 161	1 113 162	1 113 163	1 113 164	1 113 165
Prix € TTC	4 791,90	5 125,99	4 614,34	4 280,24	6 577,97	6 912,06

Cuve 1885 mm	Config. 1	Config. 2	Config. 3	Config. 4	Config. 5	Config. 6
Appui tête + cale-pieds	de série	de série	de série	de série	de série	de série
Désinfection	X	X			X	X
Remplissage automatique		X	X			X
Hydro massage					X	X
Réf UGAP	1 113 166	1 113 167	1 113 168	1 113 169	1 113 170	1 113 171
Prix € TTC	5 993,81	6 327,91	5 816,26	5 482,16	7 779,88	8 113,98

#### Accessoires fournis avec la baignoire :

Protocole d'utilisation & désinfection, douchette patient ; douchette désinfection, bidon désinfectant, oreiller cale-pieds + transfo ; câble élec; siphon ; flexibles EF/EC

#### Prestations associées :

- Installation de la baignoire incluse (déchargement, montage, raccordement, mise en place, mise en service avec démonstration du fonctionnement et la formation de base des utilisateurs)

#### Conditionnement

Sur palette - carton de protection rigide - emballage reconditionnable - matériel prêt à être installé.

